

AQUA-LOCK

Type

Spærrevæske til kloakafløb og vandfri urinaler.

Anvendelsesområde

Vandfri urinaler.

Specielt velegnet til afløb med lille vandgennemstrømning og hvor der således er risiko for at vandlåsen kan udtørre.

Udtørring af vandlåse forekommer typisk i afløb i lokaler som ikke benyttes ofte. F.eks. afløb på hotelværelser, i tomme lejligheder/huse, sommerhuse o.l.

Bemærk at høje rumtemperaturer og gulvvarme øger risikoen for udtørring af vandlåse.

Brugsanvisning

Gulvafløb

Afhængig af gulvafløbets størrelse bruges typisk 0,25 - 0,5 liter AQUA-LOCK pr afløb.

Bemærk at store mængder vand og vand med rengøringsmiddel kan skylle spærrevæsken ud og at det herefter kan være nødvendigt at fylde ny AQUA-LOCK på.

Vandfri urinaler

Følg urinalproducentens anbefalinger. Typisk anvendes 0,3 liter AQUA-LOCK pr urinal.



EGENSKABER

- Er lettere end vand og samtidig ikke blandbar med vand.
- Dette medfører at produktet lægger sig oven på vandoverfladen og spærrer for ubehagelige lugte.
- Forhindrer udtørring af vandlåse i afløb med lille vandgennemstrømning. Herved undgås ubehagelige lugte fra afløbet.
- Afgiver en behagelig duft.
- Holder sig flydende ned til -15°C.
- Stivnepunkt: -20°C.
- Efter optøning opnås samme effekt som beskrevet.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 15.11.10

Prod. nr. 1307



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se