

BUSTER

Type

Flydende vaske- og affedningsmiddel.

Anvendelsesområde

Anvendes til grovrengøring og affedning af lastbiler, busser, trailere, traktorer, anlægsmaskiner, maskindele, containere, værkstedsgulve, presenninger, motorvask o.l.

Velegnet til brug i storkøkkener på fliser, emalje og rustfrit stål.

Dosering

Anvendes i højtryksrensere, lavtrykssprøjte eller spand, i forholdet 1:1 - 1:50 med vand, afhængig af type vask og tilsmudsningsgrad.

Motorvask 1:3

Grundrengøring 1:10

Alm. rengøring 1:20

Let rengøring 1:50

Efterskylles grundigt med vand.



EGENSKABER

- Opløser effektivt fedt, olie, tjære, græssaft, fastbrændt snavs fra alle overflader.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 11,2 i koncentrat

10,1 i brugsopløsning 1:10

9,5 i brugsopløsning 1:25

8,8 i brugsopløsning 1:50

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 13.04.07

Prod. nr. 1319



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se