

M.F. ALU

Type

Flydende maskinopvask.

Anvendelsesområde

Egner sig til alle industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering.

Brugsanvisning

Blødt vand (0-10 °dH): 1,5 ml pr. liter vand.

Middelhård vand (10-20 °dH): 3 ml pr. liter vand.

Hårdt vand (over 20 °dH): 4,5 ml pr. liter vand.

EGENSKABER

- Kraftigt koncentrat.
- Ingen generende lugt.
- Binder effektivt kalk og jern.
- Hindrer kalkbelægninger på service og i opvaskemaskinen.
- Specielt velegnet til rengøring af aluminium.



PRODUKTDATA

pH-værdi: 14 i koncentrat og ca. 12 i opløsning (0,3%)

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 24.03.10

Prod. nr. 1136



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se