

# SANDBLÆSER TAPE

## Produktbeskrivelse

Sandblæser Tape, en blød, føjelig og fleksibel PVC-film, 0,50 mm tyk, specielt beregnet som maskeringstape til sandblæsning. Giver skarpe, fine kanter uden skyggevirkning under og efter sandblæsning og er desuden let at fjerne. Efterlader ingen limrester. Sandblæser Tape flosser ikke i kanten ved brug sammen med almindeligt sandblæsningsudstyr. Kan evt. påsættes i to lag ved ekstremt højt tryk, eller hvis det skønnes nødvendigt for at opnå et godt resultat. Tapen er desuden meget velegnet til korrosionsbeskyttelse af rør og andet, der sænkes ned i ferskvand/saltvand eller graves ned i jorden.

Forventet levetid i påsat tilstand; mere end 50 år.

Påsætningstemperatur +5°C - +35°C.

Tapen kan anvendes ved kuldegrader, men tapen bør være minimum +5°C inden brug. I modsat fald kan tapen være svær at fjerne igen og kan i værste fald flosse.

Opbevares frostfrit og bør ikke udsættes for direkte sollys.



## TEKNISKA DATA

Art. nr.	Farve	Størrelse	Tykkelse
711861	Sort	50 mm x 30 m	0,50 mm
Produktblad udarbejdet 01.09.07			

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se