

POLISH

Type

Flydende metal- og akrylbaseret bonemiddel til alle vandfaste underlag.

Anvendelsesområde

Anvendes til boning/overfladebehandling af alle typer gulve, ex. sten, vinyl, kork, linoleum, klinker, terrazzo, gummi, træ o.l.

Brugsanvisning

Anvendes i koncentrat. Kan benyttes ovenpå alle kendte syntetiske gulvpolisher.

1. Fjern smuds, fedt, løse partikler og gammelt gulnet voks inden påføring.
2. Når gulvet er tørt påføres 2-3 lag afhængig af underlaget. Lad gulvet tørre mellem påføringen. Tørretid er afhængig af lufttemperatur og fugtighed, normalt ca. 20-30 min. Gulvet kan poleres med maskine efter 2 timer.

NB! Tåler ikke frost.



EGENSKABER

- Produktet er hurtigtørrende og giver en skridsikker og samtidig blank og transparent overflade.
- Modvirker slitage og letter rengøringen.
- Den specielle polymersammensætning i produktet gør den velegnet til high speed polering, som giver en flot glans.
- Gulner ikke og skummer ikke ved korrekt anvendelse.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 9,2 i koncentrat.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 01.02.07

Prod. nr. 1104



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se