

# SAFECUT CLEAR 52 LF

## Type

Semisyntetisk long-life køle- og smørevæske.

## Anvendelsesområde

Maskintyper: CNC, fræsere, drejebænke, søjleboremaskine, slibemaskiner m.m. Bruges både i manuelle og automatiske maskiner.  
Arbejdsoperationer: Fræsning, boring, drejning, gevindskæring, slibning m.m.  
Materialer: Stål og rustfrit stål (incl high tensile), Inconel og andre special legeringer, aluminiumslegeringer, olieresistente polymerer, composit-materialer m.m.

## Brugsanvisning

Bland altid SAFECUT CLEAR 52 LF i vand, ikke omvendt. HUSK, brug korrekt koncentration. Før påfyldning af SAFECUT CLEAR 52 LF skal maskinen rengøres med SAFECUT CLEANER. Vandhårdhed: 3-23 °dH (50-400 ppm calciumcarbonat).

## Blandingsforhold

Generelt: 5-6%.  
Gevindskæring: 6-8%.  
Boring af dybe huller: 6-8%.  
Rivning: 6-10%.  
Slibning: 3-10%.



## EGENSKABER

- Ideel til høj- og lavtryks CNC.
- Ekstremt lavtskummende.
- Indeholder 50% lavaromatisk mineralolie.
- Indeholder syntetiske smøreforbedrende additiver.
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Lang levetid på værktøjet.
- God rustbeskyttelse.
- God køling på emne og værktøj.
- Flot finish.
- Indeholder ikke klor- og svovlbaserede EP-additiver og opløsningsmidler.
- Indeholder ikke nitrit og farvestoffer.
- Indeholder ikke siliconeolie og siliconebaserede skumdæmpere.

## PRODUKTDATA

pH-værdi: 9,4 i 5% opløsning.

IP-287 Corrosion test: 2%.

Refraktometer faktor: 1,0.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 20.10.10

Prod. nr. 1334



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se