

SAFECUT CLEANER

Type

Specialprodukt til rensning af kølesystemet i metalbearbejdningsmaskiner.

Anvendelsesområde

Udviklet til rengøring af metalbearbejdningsmaskiner.

Skal altid bruges før påfyldning af ny køle- og smørevæske. Husk at maskinen skal renses for spånrester, forurenede olie, bakterier og svampedannelser.

Ved brug af produktet forlænges levetiden på emulsionen og man undgår vækst af resistente bakterier.

Brugsanvisning

Kan blandes med koldt eller varmt vand.

Produktet anvendes i en koncentration på 1-3 % afhængig af forureningsgraden og hældes i metalbearbejdningsmaskinens køletank (centraltank).

Kan blive i kølevæsken i 24-48 timer før emulsionen tømmes ud.

Kan ikke bruges direkte i en ren mineralolie eller melkeemulsion. Maskinen må da tømmes før brug af SAFECUT CLEANER og der påfyldes en opblandet væske med 2-3% SAFECUT CLEANER.

Husk at skylle systemet med vand tilsat lidt kølevæske før ny køle- og smørevæske påfyldes.



EGENSKABER

- Indeholder rusthindrende midler.
- Kan benyttes både i enkeltmaskiner og i centralsystem anlæg.
- Produktet kan også benyttes til rengøring af overfladen på metalbearbejdningsmaskiner.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 9,5 i 3% løsning

Refraktometer faktor: 1,26.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 09.05.07

Prod. nr. 1331



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se