

SCANTECH 4000 T

Produktbeskrivelse

SCANTECH 4000 T er en anaerob tætningsmasse beregnet til flange- og gevindtætning. SCANTECH 4000 T er et tætningsmiddel, fri for opløsningsmidler der giver en umiddelbar tætning. SCANTECH 4000 T er tixotrop og kan derfor appliceres på vertikale flader. SCANTECH 4000 T kan med fordel bruges på gevind, rør, propper og flanger. SCANTECH 4000 T er efter hærkning, demonterbar. SCANTECH 4000 T er bestandig mod olie, kølevæsker og opløsningsmidler.

Brugsanvisning

Fladerne rengøres for støv, olie og fedt. Påfør SCANTECH 4000 T på gevind eller flanger og saml delene. Efter ca. 5 minutter er SCANTECH 4000 T hærdet og kan tages i brug. Ved anvendelse på passive metaller (metaller med lavt kobberindhold) kan hærketiden være længere, eller hærkning kan helt udeblive. Anvend derfor SCANTECH AKTIVATOR A2000 til anaerobe lim når der arbejdes med passive materialer.

Materialer, som er aktive og giver hurtig hærkning.	Passive materialer, som giver langsom hærkning, og hvor SCANTECH ACTIVATOR A2000 til anaerobe lim bør anvendes.
Bronze, jern, kobber, messing, stål	Aluminium (med lavt kobberindhold), anodiske belægninger, glas, kadmium, keramik, chrom, nikkel, oxider, plast, rustfrit stål, sølv, tin, zink

EGENSKABER

• Farve	Orange
• Viskositet	37.000 mPas
• Spalteudfyldning	0,50 mm
• Temperaturområde	-50°C til 150°C
• Trykbestandighed	350 bar
• Max gevinddimension	M80, 2"
• Hærketid	5-15 minutter

PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.08.09

Prod. nr. 825034, 825054, 825104



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se