

SCANTECH MSP 3001

Produktbeskrivelse

Opløsningsmiddelfri MS Polymer. Anvendes til limning, tætning og fugning og har ekstrem høj viskositet, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig fiksering. God vedhæftningsevne på alle metaller, sten, keramik, fliser, beton, træ, malede overflader og de fleste plasttyper. Indeholder ikke isocyanater. Resistent over for de fleste kemikalier og vand. Kan overmales efter hærkning. Er UV bestandig og forbliver elastisk.

Brugsanvisning

Rengør fladerne for snavs, olie og fedt.
 Til rengøring anbefales SCANTECH ALLROUND CLEANER.
 Påfør produktet og lad det hærde.

EGENSKABER

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • Temperaturområde | -40° til +100°C |
| • Hårdhed | 58 Shore A (DIN 53505) |
| • Trækstyrke | 2,18 MPa (DIN 53504) |
| • Udvidelseskoefficient | 300% (NFT 85507) |
| • Støvtør | 15 min |
| • Hæretid | 2-4 mm/døgn |
| • Farve | Hvid |



PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 27.10.09

Prod. nr. 819754

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se