

SCANTECH POWER SILICON TRANSP.

Produktbeskrivelse

Silikonetætning som hærder (vulkaniserer) ved rumtemperatur til silikonegummi. Højtemperaturbestandig. POWER SILICON har meget gode varme- og kuldeegenskaber samt lang levetid. Produktet er elektrisk isolerende og kan bruges som pakning og tætning. POWER SILICON er bestandig mod olier, opløsningsmidler og de fleste andre kemikalier. POWER SILICON er støvtør efter 10-15 minutter.

Brugsanvisning

Afrens overfladerne for olie, fedt og snavs. Til dette kan Scantech Allround Cleaner eller Aero Cleaner anvendes. Påfør POWER SILICON på den ene flade, fiksér delene og pres sammen. Man kan også lade POWER SILICON hærde først og derefter montere delene. Da får man en tætning som ikke limer.

EGENSKABER

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Farve | Transparent |
| • Spaltefyld | Gel |
| • Max. temperatur | +200°C |



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.04.09

Prod. nr. 819524



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se