

SCANTECH QUICK MIX RAPID

Produktbeskrivelse

Tokomponent reparationsmasse/lim som fæstner på de fleste typer plast. Hærder på 1-2 minutter. Velegnet til reparation af plast. Fungerer selv til overfladereparationer på f.eks. transportbånd. Kan med fordel anvendes til at lave hurtige murforankringer i f.eks. letbeton, beton, hulsten og gips m.m. Ved hærdning bliver massen varm – op mod +80°C.

Brugsanvisning

Rens overfladen med Scantech Allround Cleaner. Slib overfladen let. Sæt mixerrør på dobbelttuben og anvend mixerpistolen til 2-mixsystemet. Påfør produktet og lad det hærde.

EGENSKABER

• Farve	Transparent
• Hærdetid, støvtør	ca. 45 sek.
• Hærdetid, håndterbar	ca. 3 minutter
• Fuldhærdet	ca. 3 timer
• Max temperatur	100°C
• Hårdhed	60 Shore D
• Trækstyrke	20 N/mm ²
• Strækkevne	30%
• Modstand	5,4 x 10 ¹² Ω x cm
• Forpakning	2-mixsystem, 50 ml



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 29.09.10

Prod. nr. 870524

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se