

SCANTECH RUBBER MIX 2G

Produktbeskrivelse

Polyurethanbaseret, tokomponent reparationsmasse, der fæstner på de fleste typer plast. Hærder meget hurtigt og forbliver elastisk efter hærningen (strækkoefficient 190%). Velegnet til fleksible, bløde plasttyper og til gummi-reparation af f.eks. transportbånd. Kan med fordel anvendes ved fastgørelse i letbeton, beton, hulsten, gips m.m.

Brugsanvisning

Rens overfladen med Scantech Allround Cleaner. Slib overfladen let. Sæt mixerrør på dobbelttuben og anvend mixerpistolen til 2-Mix Systemet. Påfør produktet og lad det hærde.

EGENSKABER

• Farve	Sort
• Hærdning v. 20°C	Støvtør efter 1 min.
• Hærdning v. 20°C	Håndterbar efter 5 min.
• Hærdning v. 20°C	Fuldhærdet efter 4 timer
• Max temperatur	-40°C til +90°C
• Hårdhed	85 Shore A
• Trækstyrke	8 N/mm ² , (2800 psi)
• Strækkevne	190 %
• Modstand	1,2 x 10 ¹³ Ω x cm
• Forpakning	2 mix-system, 50 ml



PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 29.09.10

Prod. nr. 870504

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se