

UNIVERSAL GREASE

Type

Mineraloliebaseret EP universal fedt.

Anvendelsesområde

Anvendes på glide-, kugle- og rullelejer, kardan, chassis og alle øvrige fedtsmurte dele på transport- og arbejdsmaskiner. Anvendes til vandpumper, propelakslers, kæder o.l. Egner sig særdeles godt til smøring af lejer, som udsættes for høje temperaturer.

Brugsanvisning

Anvendes i leveringskonsistens.

EGENSKABER

- Højtryksfedt med ekstrem god vedhæftningsevne som samtidig er kraftigt vandafvisende og kemikaliebestandig.
- Opfylder ekstreme krav til effektiv smøring.
- Anvendes indenfor et temperaturområde fra -30°C til +140°C. Tåler kortvarige temperaturer på op til +230°C.
- Beskytter mod slitage.



Tekniske data

NLGI:	2
Farve:	Blå
Dryppunkt:	>260°C
Anbefalet temperaturområde	-30°C til +140°C
Penetration bearbejdet:	265-295
Indhold:	Mineraloliebaseret universal fedt af Lithium Complex type.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 21.02.07

Prod. nr. 5501



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se