

WOOD OIL

Type

Træolie.

Anvendelsesområde

Alt udendørs træværk; havemøbler, stakit, både, terrasser, m.m.

Brugsanvisning

Træoverfladen skal være helt tør og ren inden behandlingen påbegyndes. Tidligere behandlede træmøbler afrenses med egnet afrensningsmiddel, f.eks. Wood Cleaner. Træoverfladen skal være helt tør før oliebehandlingen påbegyndes. Evt. trærensning fjernes forinden ved afslibning med fint sandpapir. Behandlingen må kun udføres i tørt vejr og ikke i direkte sollys.

OMRØRES FØR BRUG.

Olien påføres med pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Efter max. 15 min aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, kan behandlingen evt. gentages. Polerer evt. den behandlede overflade med en polérklud for at gøre overfladen ekstra slidstærk.

Efter 24 til 48 timer – afhængig af vejr og temperatur – er olien gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand.

Anvendes 1-2 gange pr. år, forår og efterår.

Brugt udstyr rengøres med Faktor.

Rækkeevne: 12 - 14 m²/liter.

Brugte klude brændes for at undgå selvantænding.



EGENSKABER

- Fås i farverne Natur, Teak og Nyatoh/Meranti.
- Fremhæver træets naturlige udseende og gør overfladen mere modstandsdygtig og vandafvisende.
- Giver træoverfladen en smuk, gylden nuance og beskytter træet mod nedbrydning fra solens UV-stråling.
- Indeholder UV-beskyttelse og filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 29.04.10

Prod. nr. 1780 NATUR

Prod. nr. 1781 TEAK

Prod. nr. 1782 NYATOH



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se