

CEROX

Type

Sterkt, surt avkalkingsmiddel.

Bruksområde

Avkalking av alle syrefaste flater som porselen, glass, betong, metall, fliser, emalje o.l.

Dosering

Avkalking:

0,5 liter til 10 liter vann.

Skyll med rent vann.

Rustfjerning:

1 liter til 10 liter vann.

Skyll med rent vann.

Overflatebehandling (fosforisering):

Brukes i konsentrat.

La deretter de behandlede emner lufttørke.



EGENSKAPER

- Inneholder fosforsyre, som gjør at den egner seg til fjerning av rust.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 0,2 i konsentrat og

1,5 i bruksløsning.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 08.05.08

Prod. nr. 1121



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski

Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund

Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda

Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.se