

FIX ALL

Produktbeskrivelse

MS polymer inneholder ikke løsemidler. Brukes til liming og fugging når det stilles store krav til vedheftningsevne, fleksibilitet og styrke. Brukes på alle byggematerialer som metall, tre, tegl, betong, marmor, kork, glass, fliser, PVC, PU, mineralull, porselen. Kan brukes på fuktige overflater og kan overmales etter herding. Inneholder ikke isocyanater. UV bestandig.

God motstandsdyktighet overfor vann, alifatiske oppløsningsmidler, olje og alkali/baser. Bør ikke brukes med aromatiske oppløsningsmidler, konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for skitt, olje og fett. Til rengjøring anbefales SCANTECH Allround Cleaner. Påfør produktet og la det herde.

EGENSKAPER

• Temperaturområde	-40°C til +90°C
• Hardhet	Ca. 45 Shore A
• Trekkstyrke	2,0 N/mm ² (DIN 53504)
• Bruddforlengelse	650%
• Støvtørr	Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
• Herdetid	2-3 mm/24 timer (20°C/65% R.H.)
• Farge	Sort



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 28.05.09

Prod. nr. 819734



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se