

M.F. KLOR

Type

Flytende maskinoppvask med klor.

Bruksområde

Egner seg til alle oppvaskmaskiner med injektor.

Bruksanvisning

Bløtt vann (0-10 °dH): 1,5 ml per liter vann.

Middels hardt vann (10-20 °dH): 3 ml per liter vann.

Hardt vann (over 20 °dH): 4,5 ml per liter vann.

EGENSKAPER

- Kraftig konsentrat.
- Binder jern og kalk effektivt.
- Hindrer kalkbelegg på servise og i oppvaskmaskinen.
- Fjerner effektivt misfargingen av kaffe og te.
- Må ikke brukes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandige overflater.



PRODUKTDATA

pH: 14 i konsentrat og ca. 12 i oppløsning (0,3%)

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 24.03.2010

Prod. nr. 1137



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se