

MAX

Type

Petroleumbasert avfettingsmiddel/asfaltfjerner.

Bruksområde

Fjerner hurtig og effektivt asfalt, olje, fett, tjære, vegsalt og smuss fra biler, lastebiler, busser, anleggs- og landbruksmaskiner, motorer, containere, verktøy, utstyr m.m.

Bruksanvisning

Brukes ufortynnet.

Påføres nedenfra og oppover med lavtrykkssprøyte e.l.

La produktet få tid til å virke i noen minutter. Vanskelig og hardt-sittende smuss krever lengre virketid.

Bearbeid eventuelt overflaten med børste eller svamp.

Spyl godt av med vann.

Bør ikke anvendes i dirkete sollys og på varme eller nylakkerte overflater.



EGENSKAPER

- Ekstremt effektivt til fjerning av asfalt, olje, fett, tjære, vegsalt, tectyl m.m, også om vinteren.

PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 17.03.09

Prod. nr. 1350



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se