

SANDBLÅSERTAPE

Produktbeskrivelse

Sandblåsertape, en myk, føyelig og fleksibel PVC film, 0,50 mm tykk, spesielt beregnet som maskeringstape for sandblåsing. Gir skarpe, fine kanter uten skyggevirkning under og etter sandblåsing og er lett å fjerne uten å sette igjen limrester. Sandblåsertape vil ikke flise seg opp i kanten ved normal bruk av sandblåseutstyr, kan også legges i to lag ved ekstremt høyt trykk eller dersom brukeren føler at dette er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Tapen er også meget godt egnet som korrosjonsbeskyttelse for rør og annet som senkes ned i sjøvann/ferskvann eller graves ned i bakken.

Forventet levetid i påført tilstand; mer enn 50 år.

Påføringstemperatur +5°C - +35°C, kan brukes i kuldegrader, men tapen bør ha minimum +5°C på forhånd, ellers blir avtrekket veldig tregt og tapen kan i verste fall splitte seg.

Lagres frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys.



TEKNISKE DATA

Art. nr.	Farge	Størrelse	Tykkelse
711861	Sort	50 mm x 30 m	0,50 mm
Produktblad utarbeidet 01.09.07			

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se