

PTFE SPRAY DRY

Type

PTFE-basert slipp-, glide- og smøremiddel.
Innholder ikke silikon.

Bruksområde

Anvendes som slippmiddel til gummi, plast, maling, papir, tre m.m.
Forebygger belegg i tanker, på valser, maskiner o.l.
Anvendes som glidemiddel på transportbånd, sagblad, verktøy, skjæreverktøy m.m.

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk.
Overflaten må være fri for smuss, fett o.l. Spray på et tynt lag og la tørke.
Ønskes en ekstrem glatt overflate poleres med en myk klut etter at filmen har tørket.
Vedlikehold filmen med jevne mellomrom.

EGENSKAPER

- Kaldherdende, hurtigtørkende og med ekstrem god hefteevne til de fleste materialer som metall, plast, gummi, tekstil, glass, tre m.m.
- Tåler temperaturer opp till +220°C og avsetter ikke flekker.
- Gir en film med lang levetid selv under hard påvirkning.



PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 07.05.08

Prod. nr. 5404



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se