

# PAA 5

## Type

Flytende surt lettskummende desinfiseringsmiddel på pereddiksyrebasis.

## Bruksområde

Brukes innenfor svineavl, kvegbruk, hønseri, pelsdyravl, gartneri, næringsmiddelindustri, fiskeindustri, storkjøkken m.m.  
Brukes til desinfisering av staller, maskiner, utstyr, inventar, gulv, vegger m.m.

## Bruksanvisning

### Rengjøring

En effektiv desinfisering forutsetter grundig rengjøring, dvs at all synlig smuss skal fjernes før desinfisering.  
Til rengjøring anbefales f.eks. ALKA CIP.  
Skylles eller høytrykksspyles med rent vann etter rengjøring.

### Desinfisering

Se også nedenstående tabell.  
Den generelle virkningstid er normalt 10-30 minutter, den tid det tar væsken å tørke inn.  
Forbruk: 0,3-0,4 l/m<sup>2</sup>. I stall med dyr bør det ikke brukes høytrykksspylere p.g.a. risiko for smittespredning. Syrefølsomme materialer som galvaniseret jern, sort jern, aluminium, zink, kobber og messing bør skylles med vann etter desinfisering.



## EGENSKAPER

- Særdeles effektivt og bredspektret desinfiseringsmiddel som hurtig og effektivt dreper bakterier, virus og sopp. Har ekstrem god vedheftningsevne p.g.a. det tilsatte spesial-tensidet.
- Anvendes ved overflatetemperaturer helt ned til +4°C.

## PRODUKTDATA

pH-verdi: 1,0 i konsentrat og ca. 5 i 1% oppløsning.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 20.03.07

Prod. nr. 1314

Anvendelse	Fortynning	Påføringsmetode
Generell desinfisering av rengjorte overflater	1:200 (= 0,5%)	Høytrykksspylere, lavtrykkssprøyte, bøtte og børste, vannkanne med spredde.
Desinfisering av porøse overflater som betong, treverk m.m.	1:100 (= 1%)	Høytrykksspylere, lavtrykkssprøyte, bøtte og børste, vannkanne med spredde.
Utstyr, bøtter, verktøy m.m.	1:100 (= 1%)	Høytrykksspylere, lavtrykkssprøyte, bøtte og børste, vannkanne med spredde. Ved henstandsdesinfisering bør innvirkningstiden være 10-30 minutter. Etter henstandsdesinfisering skylles det grundig med vann.
Støvel- og klovbad	1:100 (= 1%)	Væsken skiftes ut når den er synlig smusset eller etter maks 2 dager.
Førbokser, vann- og rørsystemer, beholdere m.m.	1:500 (= 0,2%)	Tøm rør og beholdere. Rengjør disse grundig. Skyll med vann. Fyll på med vann og PAA 5. La dette virke 10-15 minutter og tøm ut via alle avtappingspunkter.

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se