

REP FILLER

Type

Filler til EPOXY PRIMER.

Bruksområde

Brukes til reparasjon av hull og større ujevnheter i betonggulv m.m.

Bruksanvisning

Tilsett ca 5-6 vektdeler REP FILLER til 1 vektdel EPOXY PRIMER og bland godt. Det må primes med EPOXY PRIMER før påføring av reparasjonsmassen. Reparasjonsmassen påføres deretter den våte primer. Etter ca. 2 timer påføres reparasjonsmassen ett lag EPOXY PRIMER.



PRODUKTDATA

Produktblad udarbeidet 14.03.07

Prod.nr. 5196

Se også separat brukerveiledning.

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se