

SAFECUT SEMI

Type

Semisyntetisk biostabil kjøle- og smørevæske.

Bruksområde

Brukes på alle maskintyper; dreiebenk, fres, søyleborremaskin, kaldsag m.m. Kan brukes i sentralanlegg, manuelle og automatiske maskiner. Kan utføre arbeidsoperasjoner som boring, dreining, saging, forsenkning og lettere gjen-
ging m.m. Kan brukes til bearbeiding i rustfritt stål, jern, støpejern, messing, kobber, aluminium, bronse, plast, bækeltitt m.m.

Fordeler

- Lavere vedlikeholdskostnader.
- Mindre forbruk av kjøle- og smørevæske.
- Lengre levetid på verktøyet.
- God motstand mot rust, sopp og bakterier.
- God kjøling på emne og verktøy.
- Flott finish.
- Er lavtskummende.

Bruksanvisning

Bland alltid SAFECUT SEMI i vann, ikke omvendt. HUSK, bruk riktig konsentrasjon. Før påfylling av SAFECUT SEMI må maskinen rengjøres med SAFECUT CLEANER.

Blandingsforhold

Sliping: 3-5%.

Saging/boring/dreining: 4-6%.

Fresing/gjenging: 5-7%.

EGENSKAPER

- Er vannblandbar, lavtskummende og totalt biostabil kjøle- og smørevæske som inneholder 45% lavaromatisk olje.
- Gir ikke en fettende overflate hvor det kreves en avfetting før emnet skal videre bearbeides.
- Produktet er fritt for løsemidler, nitritt og er korrosjons- hindrende.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 9,2 i 3% løsning.

IP-287 Corrosion test: 2%.

Refraktometer faktor: 1,1.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 20.10.10

Prod. nr. 1322



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se