

SCANTECH 690

Produktbeskrivelse

SCANTECH 690 er et ekstremt høytlåsende anaeroblim for fastsetting og liming av lagre, gummipakninger, gjengeforbindelser og sylindriske detaljer.

SCANTECH 690 har meget god kjemisk resistens og tåler meget høye mekaniske påkjenninger. Herder også på oljete flater.

Bruksanvisning

Ingen forbehandling kreves ved montering av metalldelene.

Påfør SCANTECH 690 og monter som vanlig. Ved montering av plast, polyester og nylon må overflatene rengjøres nøye, samt behandles med primer/aktivator. (SCANTECH AKTIVATOR A-2000).

EGENSKAPER

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Farge | Grønn |
| • Viskositet | 1800-2500 mPas |
| • Spaltefyll | 0,25 mm |
| • Temperaturområde | -55°C til 150°C |
| • Låsemoment | 35-45 Nm |
| • Herdetid | 1 – 3 timer |



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 01.08.09

Prod. nr. 830044, 830054, 8300514

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se