

# SCANTECH AP999 2G

## Produktbeskrivelse

SCANTECH AP999 2G gir en hurtig og bestandig pakning som erstatter pakninger av kork, filt, gummi, papir, asbest, eller andre pakninger som er spesifisert av fabrikken.

Passer for motorer med lamdasonde. Gir en fleksibel og holdbar pakning.

Fester på metaller, plast, vinyl, betong og glass. Isolerer og tetter elektriske systemer. SCANTECH AP999 2G er vannbestandig og skaper ikke korrosjon.

Kan med fordel brukes til: Ventillokk, grenrør, utblåsningsrør, vannpumper, kamaksler, gearkasser, innsugningsrør, flensrør, ovner, røykkanaler, elektriske og marine applikasjoner m.m.

Kjemiske resistente: Olje, diesel, bensin, fettstoff, glykol, vann och damp.

## Bruksanvisning

Rengjør overflatene for fett og smuss. Til rengjøring brukes Scantechs Allroundrengjøring. Påfør SCANTECH AP999 2G på en av flatene og la produktet tørke ca 10-30 minutter før komponentene monteres sammen. Fjern overflødig silikon med en kniv. Produkter herder inom 10-12 timer.

## EGENSKAPER

• Farge	Grå	
• Temperaturområde, konstant	-60°C til +260°C	
• Hardhet Shore A	40	(DIN 53505)
• Strekkfasthet	3,4 MPa	(DIN 53504)
• Utvidelseskoeffisient	330%	(DIN 53504)
• Specifikt vekt	1,18 g/ml	
• Herdetid (overflatetørr)	5-10 min	
• Herdersystem	Oxim	



## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 22.02.10

Prod. nr. 819614



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se