

# SCANTECH AERO BOND 2G

## Produktbeskrivelse

Fleksibelt spraylim som gir en høy holdbarhet på de fleste materialer.

Bruksområde: Innen bygg-, bil-, marinaer-, tilvirknings- og prosessindustri.

Limer materialer som plast, vinyl, gummi, lær, tekstiler, tre, kork, stein og betong.

Ved bruk på porøse materialer. Prøv limet på en liten del av materialet for å undvike missfarging og att materialet ikke ødelegges.

## Bruksanvisning

Rist boksen godt, rengjør flatende som skal limes. Still inn munstykket for ønsket spredning. Spray ett jevnt lag på begge flatene som skal limes.

Spray ca 20-25 cm ifra materialet som skal limes. La limet tørke 3-5 minutter før delene limes sammen. Ved bruk på porøse materialer, spray to lag lim på hver flate. Hånterbar herding oppnås innen 2-3 minutter. Gjennomherdet etter 1 døgn.

Etter bruk: Snu boksen opp ned, spray til dysen er tom for lim.

## EGENSKAPER

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| • Farge               | Gul           |
| • Påføringstemperatur | +5°C - +40°C  |
| • Temperaturområde    | -20°C - +60°C |
| • Tørketid            | 2-3 minutter  |



## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 01.04.09

Prod. nr. 860904

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se