

SCANTECH MSP 3001

Produktbeskrivelse

SCANTECH MSP 3001 er løsemiddelfritt. SCANTECH MSP 3001 brukes til liming, tetning og fuging og har ekstremt høy viskositet, noe som muliggjør umiddelbar fixering. SCANTECH MSP 3001 fester på alle metaller, stein, keramikk, betong, tre, malte flater og de fleste typer plast. SCANTECH MSP 3001 er fri for Isocyanater og silikon. Produktet er resistent mot de fleste kjemikalier. SCANTECH MSP 3001 er overmalingsbar, UV bestandig og forblir elastisk.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for fett og smuss.

Til rengjøring brukes SCANTECH ALLROUND CLEANER.

Påfør produktet og la det herde.



EGENSKAPER

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • Temperaturområde | -40° till +100°C |
| • Hardhet | 58 Shore A (DIN 53505) |
| • Trekkfasthet | 2,18 MPa (DIN53504) |
| • Fleksibel | 300% (NFT 85507) |
| • Støvtørr | 15 min |
| • Herdetid | 2-4 mm/døgn |
| • Farge | Hvit |

PRODUKTDATA

For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 27.10.09

Prod. nr. 819754



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se