

# SCANTECH POWER SILICON TRANSP.

## Produktbeskrivelse

Høytemperatur-bestendig silikontetting som i romtemperatur herder (vulkaniserer) til silikongummi. POWER SILICON har meget gode varme- og kjøleegenskaper med lang levetid. Produktet er elektrisk isolerende og kan brukes som pakning og tetting. POWER SILICON er bestandig mot oljer, løsemidler og de fleste kjemikalier. POWER SILICON er støvtørr etter 10-15 minutter.

## Bruksanvisning

Rengjør flatene for smuss og fett. Til rengjøring brukes Scantech's ALLROUND CLEANER eller AERO CLEANER. Appliser POWER SILICON på den ene flaten, fiksér delen og press sammen. Man kan også la POWER SILICON herde først, og deretter montere delene. Da får man en tetting som ikke limer.

## EGENSKAPER

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| • Farge          | Transparent |
| • Konsistens     | Gel         |
| • Max temperatur | +200°C      |



## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 01.04.09

Prod. nr. 819524



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se