

SCANTECH QUICK MIX

Produktbeskrivelse

Tokomponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast. Quick Mix herder på 5 -10 minutter. Quick Mix er ideell for plast. Fungerer også til reparasjon på f.eks. transportbånd. Quick Mix kan med fordel brukes til raske, sikre forankringer ved feste i lettbetong, leca og gips.

Bruksanvisning

Rengjør flatene som skal repareres og ta bort løse partikler. Slip overflaten med slipepapir. Sett mixrøret på tuben. Bruk pistol tilpasset 2-mixsystem. Påfør Quick Mix på den skadede flaten. La produktet herde for så å bearbeide flaten. Forpakning: 2 mix-system, 50 ml.

EGENSKAPER

• Farge	Svart
• Herdetid støvtørr	ca. 5 minutter
• Vedheftningstid/hantérbar	ca. 15 minutter
• Fullt herdet	ca. 8 timer
• Temperaturutvikling ved herding	50°C
• Max temperatur	100°C
• Hardhet	80 Shore D
• Trekkfasthet	22 N/mm ²
• Skyvfasthet	7-14 N/mm ²
• Strekking	15%
• Resistivitet	4,8 x 10 ¹⁵ Ω x cm



PRODUKTDATA

For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 29.09.10

Prod. nr. 870514

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se