

# SEAL EXTRA

## Type

Upigmentert, acrylbasert betongforsegler.

## Bruksområde

Brukes til forsegling av både ny og gammel betong.

Bruksområdene er: Lasteramper, garasjer, lager- og industrigulv, bilverksteder, fjøs, stall og o.l. Anbefales også på gulv og overflater som utsettes for ekstreme kjemiske og mekaniske belastninger.

YL-gruppe 5.

## Bruksanvisning

Ferdig til bruk. Ved påføring MÅ det brukes åndedrettsutstyr/friskluftmaske og sørg for god ventilasjon.

Overflaten skal være helt tørr og ren før påføring. Betongen skal være ferdigherdet.

**Påføring:** Bruk malerrulle eller myk kost/pensel i 1-3 strøk, avhengig av betongens absorberingsevne. 2 strøk anbefales, men påfør aldri mer enn betongen kan absorbere. Tørketid er 2-4 timer mellom hvert strøk avhengig av gulvtemperaturen. På forbrett og rundt forautomater anbefales minimum 2 strøk.

Det behandlede område kan åpnes for fotgjengere etter 6 timer, kjøretøy/dyr etter minimum 24 timer.

Høy luftfuktighet og gulvtemperatur under +15°C forlenger tørketiden.

Brukt utstyr rengjøres med tynner eller xylene.

**Dekkevne:** 9-12 m<sup>2</sup> pr. liter avhengig av overflatens absorberingsevne.



## EGENSKAPER

- Hindrer nedbryting av betongen.
- Gir lettere renhold.
- Gir en slitesterk overflate.
- Gulner ikke.
- Frastøter vann, olje, fett, salt, alkalier, syrer og syreholdig fôr.

## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad

Produktblad utarbeidet 05.05.08

Prod. nr. 1731



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se