

# AQUA-LOCK

## Typ

Spärrvätska till kloakavlopp och vattenfria urinaler.

## Användningsområde

Vattenfria urinaler.

Speciellt lämplig till avlopp med liten vattengenomströmning och där det således finns risk för att vattenlåsen kan torka ut.

Uttorkning av vattenlås förekommer typiskt i avlopp i lokaler som inte används ofta. T ex avlopp på hotellrum, i tomma lägenheter/hus, sommarhus o. dyl.

Notera att höga rumstemperaturer och golvvärme ökar risken för uttorkning av vattenlås.

## Bruksanvisning

### Golvavlopp

Beroende på golvavloppets storlek används ungefär 0,25 - 0,5 liter AQUA-LOCK per avlopp.

Observera att stora mängder vatten och vatten med rengöringsmedel kan skölja bort spärrvätskan och att det därefter kan vara nödvändigt att fylla på ny AQUA-LOCK.

### Vattenfria urinaler

Följ urinalproducentens rekommendationer. Normalt används ungefär 0,3 liter AQUA-LOCK per urinal.



## EGENSKAPER

- Är lättare än vatten och samtidigt icke blandbart med vatten.
- Detta medför att produkten lägger sig ovanpå vattenytan och spärrar för obehagliga dofter.
- Förhindrar uttorkning av vattenlås i avlopp med liten vattengenomströmning. Därigenom undviks obehagliga dofter från avloppet.
- Avger en behaglig doft.
- Håller sig flytande till -15°C.
- Stelningspunkt: -20°C.
- Efter upptining samma effekt som beskrivet.

## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 15.11.10

Prod. nr. 1307



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se