

ASPHALT

Typ

Asfaltreparationsmassa.

Användningsområde

Reparation av hål och sprickor i asfalt och betong. Används för reparation av vägar, körbanor, cykelstigar, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar m.m.

Bruksanvisning:

Temperatur vid påläggning: 5°C till 35°C.

Ta bort vatten, olja och smuts.

Djupa hål fylls först med sten, grus, sand e. dyl. till 2-3 cm under nivån och underlaget stampas.

Ta ut påsen med ASPHALT ur spannen, sätt foten på påsen och tryck till den hårt ett par gånger. Asfalten blir nu mjuk och lätt att hantera inom loppet av ett par minuter.

Överbliven asfalt packas in i påsen och sätts tillbaks i spannen.

Fyll på ASPHALT och banka med en spade eller dyligt för att sätta igång härdningen.

25 kg ASPHALT räcker till 1 m² med ca. 1,5 cm djup.



EGENSKAPER

- Klar att användas. Tål temperaturer från -40°C till +60°C efter påläggning.
- Är flexibelt 12-24 timmar efter påläggning, men kan belastas omedelbart efter påläggning.



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 14.02.07

Prod. nr. 5732

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se