

BI-CHEM DC 2000 GL BIOSOCK

Typ

Bakteriehaltig produkt i pulverform.

Användningsområde

Används i förbindelse med avloppsrening, t ex i pumpbrunnar, i luftnings- och vätskestankar. Bryter ner animalisk och vegetabilisk olja och fett.

Bruksanvisning

Varje Biosock innehåller ca 1 kg aktivt pulver och sänks ner i avloppsvattnet med hjälp av medföljande lina. Produkten släpper löpande ifrån sig enzymer, ytaktiva ämnen och utvalda bakterier.

Dosering:

Flow (m ³ /dag)	Uppstart (första 2 veckorna)	Underhåll
< 500	1 Biosock/vecka	1 Biosock/2 veckor
500-2000	2 Biosock/vecka	1 Biosock/vecka
> 2000	2 Biosock/vecka/2000 m ³	1 Biosock/vecka/2000 m ³

EGENSKAPER

- Bryter ner animaliska och vegetabiliska oljor och fetter.
- Hindrar och förebygger ansamlingar av fett i pumpstationer, pumpbrunnar m.m.
- Minskar underhållskostnaderna.
- Minskar utsläpp av animaliska och vegetabiliska oljor och fetter.
- Minskar skumbildning.
- pH: Verkar vid pH 4,5 – 8,5. Optimal verkning vid pH ca 7.
- Temperatur: Verkar vid 10 – 45°C. Under 10°C kan det förväntas en begränsad biologisk aktivitet.
- Förvaringsstemperatur: 1 – 23°C.

PRODUKTDATA

De använda bakteriestammarna är inte sjukdomsframkallande.

För ytterligare upplysningar se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 25.02.10

Prod. nr. 60294



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se