

FIX ALL

Produktbeskrivning

Lösningssmedelsfri MS-Polymer. Idealisk till limning och fogning när det ställs höga krav på vidhäftningsförmåga, flexibilitet och styrka. Kan användas på alla vanliga byggmaterial så som metall, trä, tegel, betong, marmor, kork, glas, plattor, PVC, PU, porslin. Kan användas på fuktiga ytor och kan övermålas efter härdning. Innehåller inte isocyanater. UV-beständig.

Beständig mot vatten, alifatiska lösningssmedel, olja och alkali/baser.

Bör ej användas med aromatiska lösningssmedel, koncentrerade syror eller klorerade kolväten.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett, olja och smuts. För rengöring kan Scantech Allround Cleaner användas. Applicera produkten och låt den härda.

EGENSKAPER

• Temperaturområde	-40°C till +90°C
• Hårdhet	Ca. 45 Shore A
• Draghållfasthet	2,0 N/mm ² (DIN 53504)
• Brottöjning	650%
• Dammtorr	Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
• Härdtid	2-3 mm/dygn (20°C/65% R.H.)
• Färg	Svart



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 28.05.09

Prod. nr. 819734



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se