

# LUBAN

## Typ

Smörjmedel i sprayburk.

## Användningsområde

För användning i livsmedelsindustrin och överallt där man vill ha ett transparent smörjmedel.

## Bruksanvisning

Skaka burken väl - spraya på ett tunt lager tills det önskade resultatet är uppnått.

### EGENSKAPER

- Alla ingredienser uppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 (Lubricants with incidental food contact).
- Bidrar till att förhindra rost och korrosion. Ger en effektiv smörjning vid temperaturer från -18°C till +177°C.
- Vattenavvisande och inte elektriskt ledande.
- Används på alla "öppna" smörjpunkter - som kedjor, wirerar, rullar, drev, tandhjul, nylonlager och stämplar m.m.



## PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 03.09.2007

Prod. nr. 5408

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se