

M.F. ALU

Typ

Flytande maskinrengöringsmedel.

Användningsområde

Lämplig till alla industriella rengöringsmaskiner med automatisk dosering.

Bruksanvisning

Mjukt vatten (0-10 °dH): 1,5 ml pr. liter vatten.

Medelhårt vatten (10-20 °dH): 3 ml pr. liter vatten.

Hårt vatten (över 20 °dH): 4,5 ml pr. liter vatten.

EGENSKAPER

- Kraftigt koncentrerat.
- Utan generande lukt.
- Binder kalk och järn effektivt.
- Hindrar kalkbeläggningar.
- Mycket lämplig till rengöring av aluminium



PRODUKTDATA

pH: 14 i koncentrat och ca. 12 i upplösning (0,3%),

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 24.03.10

Prod. nr. 1136

Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski

Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund

Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

örsta Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg

Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.se