

MARKER

Typ

VATTENBASERAD märkfärg.

Användningsområde

För markering av borrhål, kabelkanaler, containrar, väguppmärkning, märkning av djur m.m. Används av telefonföretag, kraftverk, kommuner, idrottsföreningar, entreprenörer och vid andra markeringsbehov.

Bruksanvisning

Bästa resultat uppnås när ytan är torr och ren, men produkten kan även påföras på lätt fuktad yta.

Generellt bör ytttemperaturen vara över +5°C. Kan dock påföras vid yttemperatur ned till -15°C, men då med förlängd torktid.

Förvaras vid 5-30°C.

Före användning: Skaka burken ordentligt, minst 2 minuter - kulan skall tydligt höras.

Efter användning: Munstycket skall tömmas från färg: Burken vänds med munstycket uppåt och aktiveras tills det endast kommer ut gas från munstycket.

EGENSKAPER

- Torktid ca 5 minuter.
- Hög täckförmåga.
- Hög synlighet.
- Används på alla ytor.
- Hållbarhet efter påföring: 3-6 månader.
- Tål frost.

PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 19.04.2011

Prod. nr.

542141 Marker vit 542541 Marker Fluor orange

542241 Marker röd 542641 Marker Fluor grön

542341 Marker gul 542741 Marker Fluor röd

542441 Marker Fluor blå



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se