

POLISH

Typ

Flytande metall- och akrylbaserat boningsmedel till alla vattenfasta underlag.

Användningsområde

Används till boning/ytbehandling för alla typer av golv som sten, vinyl, kork, linoleum, kakel, terrazzo, gummi, trä o. dyl.

Bruksanvisning

Används i koncentrat. Kan läggas ovanpå alla kända syntetiska golvpolish.

1. Ta bort smuts, fett, lösa partiklar och gammalt gulnat vax före påförandet.
2. När golvet är torrt, läggs 2-3 lager, beroende på underlaget. Låt golvet torka mellan varje påfört lager. Torktiden beror på lufttemperatur och fuktighet, normalt 20-30 min. Golvet kan poleras med maskin efter 2 timmar.

OBS! Tål inte frost.



EGENSKAPER

- Produkten är snabbtorkande och ger en halksäker och samtidigt blank och transparent yta.
- Förhindrar slitage och underlättar rengöringen.
- Den speciella polymersammansättningen i produkten, gör den väl lämpad till high speed polering, som ger en hög glans.
- Gulnar inte och skummar inte vid riktig rätt användande.



PRODUKTDATA

pH-värde: 9,2 i koncentrat

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 01.02.07

Prod. nr. 1104

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se