

REP FILLER

Typ

Filler till EPOXY PRIMER.

Användningsområde

Används för reparation av hål och större ojämnheter i betonggolvv mm.

Bruksanvisning

Tillsätt ca 5-6 viktenheter REP FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER och blanda detta grundligt. Det skall primas med EPOXY PRIMER före påföring av reparationsmassan. Därefter påförs reparationsmassan på den våta primern. Efter ca 2 timmar påförs reparationsmassan i ett lager av EPOXY PRIMER.



PRODUKTDATA

Produktblad utarbetat 14.03.07

Prod.nr. 5196

Se även separat bruksanvisning.

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se