

# SCANTECH 610

## Produktbeskrivning

SCANTECH 610 är en extremt höglåsande och kapillärverkande låsvätska för snabb och säker låsning och fastsättning av bultförband, lager och bussningar. Detaljer som monteras med SCANTECH 610 kan uppnå en hållfasthet som är högre än en perfekt utförd presspassning. Den totala kontakten mellan ytorna förhindrar nötningskorrosion och ger en jämn fördelning av belastningen. Härdar även på oljiga ytor.

## Bruksanvisning

Ingen förbehandling erfordras för montering av metalldetaljer. Applicera SCANTECH 610 och montera som vanligt. Vid montering av inaktiva metaller samt plast, polyester och nylon måste ytorna rengöras noga, samt ev. behandlas med primer.

### EGENSKAPER

• Färg	Grön
• Viskositet	100 mPas
• Spaltfyllnad	0,10 mm
• Temperaturområde	- 55°C till +150°C
• Skjuvhållfasthet DIN 54452	17 - 22 N/mm <sup>2</sup>
• Lossbrytningsmoment	25 - 30 Nm
• Restmoment	50 - 60 Nm
• Härdtid	5-10 minuter
• Härdtid (mek.hanterbar)	1-3 timmar



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 30.09.10

Prod. nr. 830024

### Norge

NORDEN OLJE AS  
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
 www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
 www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
 www.nordenolje.se