

SCANTECH 690

Produktbeskrivning

SCANTECH 690 är ett extremt högläsande anaeroblim/gänglåsning för festsättning och limning av lager, bussningar, gängförband och cylindriska detaljer.

SCANTECH 690 har mycket god kemisk resistens och tål stora toleranser samt mycket höga mekaniska påfrestningar. Härdar även på oljiga ytor.

Bruksanvisning

Ingen förbehandling erfordras för montering av metalldetaljer.

Applicera SCANTECH 690 och montera som vanligt. Vid montering av inaktiva metaller samt plast, polyester och nylon måste ytorna rengöras noga, samt ev. behandlas med SCANTECHs aktivator för anaeroba produkter, SCANTECH A2000.



EGENSKAPER

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Färg | Grön |
| • Viskositet | 1800 - 2500 mPas |
| • Spaltfyllnad | 0,25 mm |
| • Temperaturområde | -55°C till 150°C |
| • Skjuvhållfasthet DIN 54452 | 25 - 30 N/mm ² |
| • Lossbrytningsmoment | 35 - 45 Nm |
| • Restmoment | 55 - 70 Nm |
| • Härdtid | c:a 2 - 5 minuter |
| • Härdtid (mek.hanterbar) | 1-3 timmar |

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 01.08.09

Prod. nr. 830044, 830054, 8300514

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se