

SCANTECH CYANOBLIXT

Produktbeskrivning

SCANTECH CYANOBLIXT är ett extremt tunt och snabbhärdande cyanoakrylatlim, med mycket goda egenskaper för limning av plast, gummi och porösa material. Limmet är kapillärverkande och kan därmed appliceras efter att fogytorna har sammanpressats. SCANTECH CYANOBLIXT ger snabba och säkra limfogar som är beständiga mot vatten, drivmedel, olja och lösningsmedel mm.

Bruksanvisning

Rengör ytorna från fett och smuts. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas. Applicera limmet på en av fogytorna, fixera och pressa samman.

För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECH CYANOAKTIV användas.

EGENSKAPER

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Färg | Transparent |
| • Viskositet | 2 - 5 mPas |
| • Spaltfyllnad | 0,03 mm |
| • Temperaturområde | -60°C till 80°C |
| • Härdtid | 1 - 3 sekunder |



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 10.06.09

Prod. nr. 860884

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se