

# SCANTECH MSP 3001

## Produktbeskrivning

SCANTECH MSP 3001 är lösningsmedelsfritt. SCANTECH MSP 3001 används för limning, tätning och fogning och har extremt hög viskositet vilket möjliggör omedelbar fixering. SCANTECH MSP 3001 fäster bra på alla metaller, sten, keramik, betong, trä, målade ytor och de flesta plaster. SCANTECH MSP 3001 är fri från isocyanater och silikon. Produkten är resistent mot de flesta kemikalier. SCANTECH MSP 3001 är övermålningsbar, UV-beständig och förblir elastisk.

## Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett och smuts.

För rengöring kan SCANTCH ALLROUND CLEANER användas.

Applicera produkten och låt den härda.

## EGENSKAPER

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Temperaturområde | -40° till +100°C       |
| • Hårdhet          | 58 Shore A (DIN 53505) |
| • Draghållfasthet  | 2,18 MPa (DIN 53504)   |
| • Brottöjning      | 300% (NFT 85507)       |
| • Dammtorr         | 15 min                 |
| • Härdtid          | 2-4 mm/dögn            |
| • Färg             | Vit                    |



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 27.10.09

Prod. nr. 819754

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se