

SCANTECH POWER SILICON BLACK

Produktbeskrivning

Högtemperaturlålig silikontätning som i rumstemperatur härdar (vulkaniserar) till silikongummi. POWER SILICON har mycket goda kyla-, värme- och åldrings-egenskaper. Produkten är elektriskt isolerande, kan användas som packning eller tätning. POWER SILICON är beständig mot olja, lösningsmedel och de flesta kemikalier. POWER SILICON är dammtorr inom 10 - 15 minuter.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett och smuts. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera POWER SILICON på den ena fogytan, fixera och pressa samman. Man kan även låta POWER SILICON härdas och sedan montera detaljerna. Man får då en tätning som inte klistrar.

EGENSKAPER

- | | |
|------------------|--------|
| • Färg | Svart |
| • Spaltfyllnad | Gel |
| • Max temperatur | +240°C |



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 01.04.09

Prod. nr. 819514



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se